



[www.svcad.com](http://www.svcad.com) / [www.securityhitech.com](http://www.securityhitech.com)

## Features

เครื่องกันชนิดผลึกหมุน ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับระบบควบคุมการเข้า-ออก สามารถผ่านได้ครั้งละ 1 ท่าน เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก อาคาร, สำนักงาน, ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, งานนิทรรศการ, งานคอนเสิร์ต, สนามกีฬา, หรือบริเวณที่จำกัดผู้เข้าผ่าน

## Specification

### SV-10

- อุปกรณ์ - ชุดควบคุมกลไก Housing ผลิตด้วย Aluminum Coating
- ก้านผลึก 3 แฉก ผลิตด้วย Stainless Steel ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ¼ นิ้ว ยาว 15 ½ นิ้ว
  - ขาตั้งและราวกันทางเดิน ผลิตด้วย เหล็กชุบโครเมียม
- แนวตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
- แนวนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว
- ขนาด - กว้าง 24 นิ้ว ลึก 18 นิ้ว สูง 36 นิ้ว
- สามารถเข้า หรือ ออกได้ทางเดียว โดยผลึกก้าน 3 แฉก หมุนไปในแนวตั้งและก้านหนึ่งจะคงอยู่ในระดับแนวนอนเสมอ
  - ราวกันทางเดิน ติดตั้งขนานกับชุดควบคุม ขนาดยาว 1 เมตร
  - ชุดควบคุม ติดอุปกรณ์นับจำนวนผู้ใช้บริการ เข้า-ออก เป็นแบบ Digital สามารถ Reset นับใหม่ ได้
  - ใ้ไฟ Input 220 VAC , Output 9 VDC
  - ส่วน Housing ทำการล้างผิวเหล็ก ด้วยน้ำยาเคมีเพื่อกำจัดไขมันออก เคลือบด้วย ซิงค์ ฟอสเฟต กันสนิม อบแห้งและพ่นสีฝุ่น (Epoxy Powder) ด้วยระบบ Electro Static อบด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 180°C สีเขียว



S&V COMMUNICATION SERVICE NETWORK CO.,LTD.  
15/241-3 Sukhumvit 107 North Samrong  
Samutprakam,Thailand,10270  
Tel No. 02-759-2255 : Fax No.02-759-2980  
[www.svcad.com](http://www.svcad.com) / [www.securityhitech.com](http://www.securityhitech.com)

■ Distributed By

