

ACCESS CONTROL SYSTEM

Access Control Reader TWBC-3000

Features

- ใช้บัตรหรือรหัสได้ 1,000 ใบ สามารถตั้งรหัสได้ 4 หลัก (0000-9999)
- มีเสียงสัญญาณเตือนเปิดประตูค้าง
- ใช้กับกลอนไฟฟ้า
- สามารถต่อกับกริ่งไร้สาย
- สามารถต่อเข้ากับสวิตช์กดออก
- สามารถต่อเข้ากับเซนเซอร์ประตู
- มีช่องต่อสัญญาณเสียงเตือน
- มีหน่วยความจำในตัว
- ใช้กับบัตร Proximity EM (Option : Mifare)
- เหมาะสำหรับอพาร์ทเมนท์, คอนโด, สำนักงาน



ACCESS CONTROL



CARD & KEY CARD



PASSWORD

www.svcard.com / www.securityhitech.com

Specification

TWBC-3000

- DC Supply Voltage 9 - 14 VDC unregulated
- Current Consumption 100 mA @ quiescent maximum
- Door Relay 5 Amp 12 VDC
- Tamper Protection Negative Loop, normally closed
- Codes BC-3000 1 Master, 1,000 card and 1,000 codes
- Keypad 12 keys, 3 LED status
- Card Types EM or EM compatible
- Card Frequency 125 KHz
- Induction Distance 5-15 cm
- Wiring Connection Electric Lock, Remote door control, Door open detection, External Alarm
- Memory Non volatile eeprom memory Flash memory
- Operating Temperature – 0°C to 60°C
- Keypad Housing ABS high impact plastic
- Dimensions 120 mm x 115 mm x 23 mm
- Weight 175 g



S&V COMMUNICATION SERVICE NETWORK CO.,LTD.
15/241-3 Sukhumvit 107 North Samrong
Samutprakam,Thailand,10270
Tel No. 02-759-2255 : Fax No.02-759-2980
www.svcard.com / www.securityhitech.com

■ Distributed By

